


PLEXIGLAS®
Plancha alveolar

PLEXIGLAS® Heatstop Cool Blue S4P 32/1230-32 blanca WZ008



Sección de la plancha PLEXIGLAS® Heatstop Cool Blue S4P 32 (dimensiones en mm)

Producto

La plancha alveolar cuádruple PLEXIGLAS® Heatstop Cool Blue S4P 32 es una plancha reflectante de rayos IR (infrarrojos), altamente termoaislante y muy resistente a la intemperie, realizada en acrílico modificado al impacto (polimetilmetacrilato, PMMA). El recubrimiento Heatstop coextrusionado está unido de forma totalmente homogénea al cuerpo de la plancha y se coloca hacia arriba/afuera cuando se utiliza en exteriores.

Efecto de Heatstop Cool Blue

Además de las características reconocidas y ya demostradas de PLEXIGLAS®, tales como:

- máxima transparencia y brillo
- gran resistencia a la intemperie
- manipulación sencilla
- extraordinaria dureza superficial
- posibilidad de reciclaje del 100 %

las planchas PLEXIGLAS® Heatstop S4P 32 ofrecen también las siguientes ventajas:

- Reducen hasta un 78 % la energía solar que ingresa.
- La tonalidad cromática bajo los cristales resulta agradable y fresca.
- Ofrecen una excelente protección frente a la tan perjudicial radiación ultravioleta.
- Son resistentes a los golpes e impactos durante el transporte, la manipulación y la instalación.
- Son termoaislantes.
- Contribuyen al ahorro de energía y a la reducción de emisiones de CO².
- Son resistentes al granizo con un valor energético de 1 julio garantizado durante 10 años.

Aplicaciones

Debido a estas propiedades, las planchas PLEXIGLAS® Heatstop Cool Blue S4P 32 son apropiadas para las siguientes aplicaciones:

- Cubiertas para coches
- Fachadas
- Invernaderos
- Bandas luminosas
- Techos de terraza
- Marquesinas
- Verandas
- Jardines de invierno

Instalación

Para la instalación de las planchas PLEXIGLAS® Heatstop Cool Blue S4P 32 se encuentra disponible el siguiente manual de montaje:

- Manual de instalación PLEXIGLAS® para planchas alveolares, onduladas y compactas (n.º de ref. 311-8)

Formas de entrega

Las planchas PLEXIGLAS® Heatstop Cool Blue S4P 32 se encuentran disponibles en los siguientes formatos:

- Longitud: 2000 a 7000 mm
- Ancho: 1230 mm
- Colores: blanco (azulado/dorado)

Para más detalles, véase el catálogo de PLEXIGLAS®.

Efecto Heatstop Cool Blue

Mediante una tecnología especial, las planchas alveolares PLEXIGLAS® Heatstop Cool Blue reducen las radiaciones térmicas del sol de manera eficaz. Además, respaldan este efecto con una coloración precisa que contribuye también a lograr el nivel de temperatura pertinente para que las personas se sientan a gusto. El acabado Heatstop Cool Blue brinda a las planchas un atractivo brillo dorado reluciente en la superficie. Vistas desde la parte inferior, las planchas, como corresponde a su función, dan una sensación de agradable frescura azulada. Este color tiene un efecto iridiscente.

La percepción del color puede variar según el ángulo visual y las condiciones de luz.

Termoaislamiento

Mediante su excelente coeficiente de transmisión térmica (valor U), estas planchas cumplen con los requisitos del Reglamento de Ahorro Energético de Alemania (EnEV, por sus siglas en alemán). Por tal motivo, son adecuadas como cristales termoaislantes en la construcción privada, para naves industriales y gimnasios.

Recubrimiento NO DROP

La plancha se coloca con la superficie que lleva el recubrimiento difusor de agua unilateral NO DROP¹ hacia abajo/adentro. La ventaja es que el agua de condensación producida se escurre volviéndose una capa y, así, ya no puede gotear en cualquier lugar, y el espacio bajo el techo permanece más luminoso. La capa NO DROP está cubierta por un revestimiento protector que se aplica durante la fabricación. Este revestimiento se puede lavar manualmente con agua y esponja o con manguera, si no se limpia de manera automática con el agua de condensación. A continuación, la capa NO DROP queda activada.

Capacidad de carga

Distancia entre los apoyos

Gracias a la gran rigidez, mediante esta plancha es posible lograr alcances mucho mayores, lo que reduce las sombras en los espacios interiores y disminuye los costes de construcción. Soportada con apoyos planos en los 4 lados, la plancha alveolar cuádruple PLEXIGLAS® Heatstop Cool Blue S4P 32/1230 no necesita apoyos transversales adicionales para una carga de hasta 1000 N/m². Para cargas superiores, se aplican las distancias según la tabla. La capacidad de carga de las planchas PLEXIGLAS® Heatstop Cool Blue S4P 32/1230 se determina de acuerdo con la ETAG 010 (Directiva para la homologación europea de sistemas de construcción de tejados transparentes y autoportantes). Para ello, se tiene en cuenta una profundidad de penetración de las planchas alveolares en el perfil de colocación de 20 mm. Para profundidades inferiores, se deben reducir las distancias entre los apoyos de forma correspondiente.

¹ Patente eur. 149 182

PLEXIGLAS®

Plancha alveolar

Distancia entre apoyos

Carga [N/m ²]	Distancia entre los apoyos [m]
750	Sin correas transversales
1000	Sin correas transversales
1250	5,7
1500	4,2
1750	3,7
2000	3,3
2250	3,1
2500	2,9
2750	2,7
3000	2,6

Reacción al fuego

- La reacción al fuego de PLEXIGLAS® está catalogada dentro de la clase europea E según la norma DIN EN 13501.
- De acuerdo con la norma DIN 4102, la combustión de PLEXIGLAS® se produce prácticamente sin humo y es fácil de extinguir.
- Los gases de combustión de PLEXIGLAS® no son corrosivos según la norma DIN VDE 0482-267 ni gravemente tóxicos según la norma DIN 53436.
- Las superficies luminosas de PLEXIGLAS® en el techo pueden derretirse en caso de incendio y, de esta forma, actúan como escape de humo y calor.

Datos técnicos (valores orientativos)

Longitudes de entrega	2000 a 7000 mm
Grado de transmisión de luz τ_{D65}	
Blanco WZ008 NO DROP	aprox. 20%
Grado total de paso de energía g	
Blanco WZ008 NO DROP	aprox. 22%
Coefficiente de transmisión térmica k	1,6 W/m ² K
Coefficiente de dilatación lineal α	0,09 mm/m ² K
Posible dilatación por calor y humedad	aprox. 6 mm/m
Temperatura máxima de uso sin carga	70 °C
Índice de reducción acústica estimada	aprox. 24 dB
Peso por unidad de superficie	aprox. 5,6 kg/m ²

Garantía

Las condiciones de garantía de este y otros productos se encuentran en www.plexiglas.de.

Röhm GmbH
Acrylic Products

Riedbahnstraße 70
64331 Weiterstadt
Alemania

www.plexiglas.de
www.roehm.com

® = marca registrada

PLEXIGLAS es una marca registrada de Röhm GmbH, Darmstadt, Alemania.
Certificada según DIN EN ISO 9001 (calidad) y DIN EN ISO 14001 (medio ambiente)

Esta información y cualquier asesoramiento técnico posterior se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales. Sin embargo, no conlleva obligación alguna ni responsabilidad legal por nuestra parte, incluso en lo que respecta a los derechos de propiedad intelectual existentes de terceros, sobre todo derechos de patentes. Nos reservamos el derecho de realizar cambios en función de la evolución tecnológica u otros avances. El cliente no está eximido de su obligación de inspeccionar y comprobar

cuidadosamente los bienes entrantes. El funcionamiento del producto descrito en este documento deberá ser verificado mediante pruebas, que deberán ser realizadas únicamente por expertos cualificados bajo la responsabilidad exclusiva del cliente. Las alusiones a nombres comerciales empleados por otras compañías no constituyen una recomendación, ni significan que no puedan emplearse productos similares.